


 PISOS Y ENCHAPES MARGRES <i>Hace de la construcción un arte</i>	CONTROL DE CALIDAD		CC-T-01-1	
			Version 3.0	Fecha 23-02-2023
	TRAZABILIDAD		Pagina 1 de 1	

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Referencia	Ladrillo prensado HR	
Calidad	Primera	
Metodo de moldeo	Extruido	
Acabado	Colonial o Vitificado	
Superficie	Liso UGL	
Tamaño	25cmx6cmx11cm	
Peso por unidad	2Kg	
Unidades	1	

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES DEL PRODUCTO

Características	NTC 4205	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Longitud y ancho	El parametro establecido en % del tamaño promedio para cada baldosa Max +/-2% del tamaño de fabricación.	NTC 4321-2	Rango Inf 24,5cmx5,8cmx10,7cm Rango Sup 25,5cmx6,2cmx11,3cm	CUMPLE
Espesores	Parametro establecido en % respecto al tamaño de fabricación	Parametro interno	10mm +/-1%	CUMPLE
Distorsión de caras o aristas	2% con respecto al tamaño de fabricaión.	Parametro interno	+/-1,5%	CUMPLE

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO

Características	NTC 4205	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Absorción de agua	% en masa	Parametro interno	%5< E ≤ 10%	8,50%
Resistencia a compresion	Kgf/cm2	NTC 4017	Minimo 150	CUMPLE
Fisuras y eflorencias	No debe presentar.			
Tipo de uso	Unidad de manposteria de uso interior y exterior de tipo estructural.			
Nota: El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.				

PISOS & ENCHAPES MARGRES "Hace de la contrucción un arte"