

CONTROL DE CALIDAD

CC-T-01-1

Version 3.0


Fecha 20-02-2023

TRAZABILIDAD

Pagina 1 de 1

FICHA TECNICA

	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Referencia	Adoquin #5			
Calidad	Primera			
Metodo de moldeo	Extruido			
Acabado	Colonial y/o Vitrificado			
Superficie	Rustico UGL- Vitrificado			
Tamaño	10cmx5cmx20cm			
Peso por unidad	2,3 Kg			
Unidades por m^2	47			
Peso por m ²	108,1 Kg			



CARACTERISTICAS DIMENCIONALES DEL PRODUCTO

Caracteristicas dimensionales	NTC 4205	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Longitud y ancho	El parametro establecido en % del tamaño promedio para cada unidad Max +/-2% del tamaño de fabricación.	NTC 4321-2	Rango Inf 9,8cmx4,9cmx19,6cm Rango Sup 10,2cmx5,1mx20,4cm	CUMPLE
Espesores	Parametro establecido en % respecto al tamaño de fabricación	Parametro interno	10mm +/-1%	NO APLICA
Distorción de caras o aristas	2% con respecto al tamaño de fabricaión.	Parametro interno	+/-1,5%	CUMPLE

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO

Caracteristicas dimensionales	NTC 4205	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.		
Absorción de agua	% en masa	Parametro interno	%5< E <u><</u> 10%	8,90%	
Resistencia a compresion	Kgf/cm2	NTC 4017	Minimo 150	CUMPLE	
Fisuras y eflorecencias	No debe presentar.				
Tipo de uso	Unidad de mamposteria de uso interior y exterior de tipo estructural.				
Nota: El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.					

PISOS & ENCHAPES MARGRES "Hace de la contrucción un arte"