

 PISOS Y ENCHAPES MARGRES <i>Hace de la construcción un arte</i>	CONTROL DE CALIDAD		CC-T-01-1	
			Version 3.0	Fecha 23-02-2023
	TRAZABILIDAD		Pagina 1 de 1	

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Referencia	Caballote 120°	 
Calidad	Primera	
Metodo de moldeo	Extruido	
Acabado	Colonial o Vitrificado	
Superficie	Lisa UGL	
Longitud total	30cm	
Longitud util	25cm	
Traslapo longitudinal	5cm	
Peso por unidad	2,6 Kg	
Unidades por Mtr Lineal	4	
Unidades	1	

REQUISITOS NORMA TECNICA COLOMBIANA 2086 (NTC-2086)

Características	NTC 2086	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Longitud y ancho	El parametro establecido en % del tamaño promedio para cada baldosa Max +/-2% del tamaño de fabricación.	NTC 4321-2	Rango Inf 29,4cmx19,6cm Rango Sup 30,6cmx20,4cm	CUMPLE
Espesores	Parametro establecido en % respecto al tamaño de fabricación		Minimo 8mm	CUMPLE
Uniformidad	2% con respecto al tamaño de fabricación.		+/-2%	CUMPLE

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO

Características	NTC 2086	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Absorción de agua	% en masa	NTC 4321-3	%6< E ≤ 10%	7,8%
Carga de rotura	Newton	NTC 4321-4	Minimo 1100	CUMPLE
Fisuras y eflorescencias	No debe presentar.			
Tipo de uso	Techos.			

Nota: El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.

PISOS & ENCHAPES MARGRES "Hace de la construcción un arte"